CIF RO 10150218
Iași, 700292, șos. Iasi-Tomesti, nr. 79,
tel./fax +40.232.257.525 / +40.332.401.511

PRO INVEST

www.proinvest.com.ro

Fișă tehnică de produs

SUPER PRO BANDA MASCARE TENCUIELI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

› Rezistentă
› Îndepărtare curată și ușoară
› Impermeabilă



APLICAȚII TIPICE

› Suprafețe rugoase
› Tencuială
› Cărămidă

CONSTRUCȚIE

Grad general: Grad pentru exterior
Suport: țesătură sintetică laminată
Adeziv: cauciuc sintetic / rășini

CULOARE / CULORI

Portocaliu

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime(i): 48mm / 2"
Lungime(i): 50m / 55yd

PROPRIETĂȚI FIZICE

	VALORI STANDARD	UNITĂȚI	TOLERANȚĂ
Grosime	200	microni	(+/- 15%)
Aderență la oțel inoxidabil 180°	≥ 15	N/2,5cm	-
Rezistență la tracțiune	30	N/cm	(+/- 5%)
Interval temperatură de utilizare	de la -5 la +60	°C	-
Interval temperatură de utilizare	de la 23 la 140	°F	-

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI UTILIZARE

Banda trebuie depozitată în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat (maximum 21°C/70°F și 50% umiditate relativă), ferită de lumina directă a soarelui, și trebuie utilizată în termen de 12 luni de la data expedierii. Suprafețele pe care se aplică banda trebuie să fie curate, uscate și fără grăsimi, ulei sau alți contaminanți.

Proprietățile de mai jos sunt tipice și nu trebuie considerate specificații. Toate proprietățile menționate sunt aproximative și se bazează pe teste considerate fiabile, efectuate conform metodelor de testare recomandate. Aceste valori sunt prezentate în scop comparativ și nu reprezintă o garanție din partea producătorului. Utilizatorul trebuie să determine, înainte de utilizare, dacă produsul este potrivit scopului .